

	Distanza minima MAF mm	RR max	a mm	focale effettiva mm	calo percentuale
<b>70-300mm f/4.5-5.6G VR</b>	1.100	0,22	300	163	-45,80%
<b>80-400 f4,5-5,6 VR</b>	1.750	0,20	400	243	-39,24%
<b>70-300mm f/4.5-5.6E VR</b>	1.200	0,25	300	192	-36,00%
<b>200-500 f5,6 VR II</b>	2.200	0,22	500	325	-34,96%
<b>70-200 f2,8 VR II</b>	1.400	0,12	200	134	-33,04%
<b>300 f4 PF</b>	1.400	0,24	300	219	-27,16%
<b>400 f2,8 FL</b>	2.600	0,16	400	309	-22,71%
<b>500 f4 FL</b>	3.600	0,14	500	388	-22,44%
<b>500 f5,6 PF</b>	3.000	0,18	500	388	-22,44%
<b>70-200 f2,8 FL</b>	1.100	0,21	200	158	-21,11%
<b>600 f4 FL</b>	4.400	0,14	600	474	-21,00%
<b>180-400 f4 FL</b>	2.000	0,25	400	320	-20,00%
<b>800 f5,6 FL</b>	5.900	0,15	800	667	-16,66%
<b>70-200 f4 VR</b>	1.000	0,27	200	167	-16,30%
<b>200-400 f4 VR II</b>	2.000	0,27	400	335	-16,30%
<b>500 f4 VR</b>	4.000	0,14	500	431	-13,82%
<b>400 f2,8 VR</b>	2.900	0,16	400	345	-13,79%
<b>600 f4 VR</b>	5.000	0,14	600	539	-10,23%
<b>300 f2,8 VR II</b>	2.300	0,16	300	273	-8,84%